

規 格

| 型 號 | AT1506 | AT1505 | AT1504 | AT1502 |
|---------------|--|--|-----------------------------------|------------------|
| 聲 道 | 6(可橋接) | 5(不能橋接) | 4(可橋接) | 2(可橋接) |
| 功率輸出 | 6聲道 5聲道 4聲道 3聲道 2聲道 1聲道 | 6×150瓦 4×150瓦及1×450瓦 2×150瓦及2×450瓦 3×450瓦 5×150瓦 | 4×150瓦 2×150瓦、1×450瓦 2×450瓦 | 2×150瓦 1×450瓦 |
| 動力頻寬 | 3 至50千週 | 5 至100千週 | 3 至50千週 | 3 至50千週 |
| 頻率響應(20-20千週) | +0, -0.25分貝 | +0, -0.1分貝 | +0, -0.25分貝 | +0, -0.25分貝 |
| 總諧波失真 | 低於0.03% | 低於0.03% | 低於0.03% | 低於0.03% |
| 互調失真 | 低於0.01% | 低於0.03% | 低於0.01% | 低於0.01% |
| 動態上限 | 優於2分貝 | | 優於2分貝 | 優於2分貝 |
| 訊噪比"A"加權 | 優於100分貝 | 優於120分貝 | 優於100分貝 | 優於100分貝 |
| 增 益 | 28分貝 | 28分貝 | 28分貝 | 28分貝 |
| 阻尼系數 | 優於1000 | 優於1000 | 優於1000 | 優於1000 |
| 輸入阻抗 | 28,000歐姆 | 28,000歐姆 | 28,000歐姆 | 28,000歐姆 |
| 上升時間 | 2.2微秒 | 50伏/1微秒 | 2.2微秒 | 2.2微秒 |
| 體 積(W,H,D)毫米 | 428×176×428 | 432×178×407 | 428×176×277 | 428×176×227 |
| 重 量 | 40公斤(88磅) | 33公斤(73磅) | 29公斤(64磅) | 18公斤(40磅) |

*規格如有更改，恕不另行通知。



總代理：安美推廣公司 香港柴灣利眾街20號柴灣中心工業大廈18樓B1座 電話：(852)2838 1111 傳真：(852)2572 2510

經銷商：

美國純功放機的新穎魅力
BI-AMP與AC-3系統的完美配搭



百份百美國精工製造